

**Senzor NTC pardoseala inclus**

Termostatul NTC 100 este un termostat unic. Acesta poate funcționa atât ca un termostat manual simplu, cât și ca un termostat programabil. Atunci când va fi conectat la sursa de 230V va porni ca un termostat manual cu senzorul de pardoseală activat și un nivel al temperaturii setat la 21°C. Pentru modificarea temperaturii se vor utiliza în acest caz cele două butoane SUS/JOS. În cazul în care este dorită și funcția de programare pe intervale orare se va apăsa butonul 'P' și apoi tasta 'OK'.

Pornire rapida

Pornire inițială ca termostat manual simplu
Temperatură inițială setată la 21°C
Ecranul indică temperatura stabilită
Senzorul de pardoseală pornește automat

HeatControl100 este echipat si cu o baterie care furnizează aproximativ 100 ore de funcționare.

Alimentare 230-240VAC

Frecvența 50-60Hz

Incarcare rezistiva 16A

Intrerupator incorporat 2 poli 16 A

Grad de protectie IP30

Gama temperaturi 5°C la 40°C

Tip senzor NTC 10 kΩ @ 25°C

Toleranta sensor ±0.5°C @ 10-30°C

Senzor ambianta, pardoseala sau combinat

Terminale 1.5mm² - 4.0mm²

Conform cu Directiva CE EN 61730-1, EN60730-2-9

Instalarea senzorului de temperatura: Va recomandam instalarea senzorului de temperatura pentru pardoseala într-un tub tip copex pentru a permite schimbarea acestuia în cazul unei defecțiuni.