



cu senzor pentru pardoseală

Termostatul HeatControl400 este un termostat electronic tip Pornit/Oprit care este dotat cu un senzor de pardoseală. Este conceput în special pentru aplicațiile de încălzire electrică în pardoseală ca sursă suplimentară de confort (pardoseală caldă).

Usurință la instalare și utilizare

Termostatul poate fi instalat direct pe perete sau în interiorul unei doze pentru montaj în perete. HeatControl 400 este dotat cu o scală de putere de la 1 la 5 și cu indicator de tip LED pentru afișarea stării de funcționare (roșu pentru încălzire activă și verde pentru a indica atingerea temperaturii stabilite).

Alimentare 230-240VAC

Frecvența 50-60Hz

Încarcare rezistivă 16A

Întreprupator incorporat 2 poli 16 A

Grad de protecție IP30

Gama temperaturi 5°C la 40°C

Tip senzor pardoseală NTC lungimea maximă 10 m

Ajustare tip scală, Scala 1 = +5-10°C, Scala 5 = +27 - 29°C

Toleranță ±1.0°C

Dimensiuni ramă 81 x 81 mm

Conform cu Directiva CE EN 61000-6-1:2001

Instalarea senzorului de temperatură: Va recomandăm instalarea senzorului de temperatură pentru pardoseală într-un tub tip copex pentru a permite schimbarea acestuia în cazul unei defecțiuni.